



# ГИДРОСЕРВИС

- Продажа гидроманипуляторов и КМУ ЗАО «Подъемные машины»
- Продажа лесозаготовительной техники PONSSE
- Продажа запасных частей для гидроманипуляторов, КМУ и валочной техники
- Диагностика и ремонт гидравлики
- Производство РВД и гидравлических трубок

614000, Россия, г. Пермь, ш. Космонавтов, 312  
тел./факс: (342) 299-99-20  
email: info@gidroservis.pro  
www.gidroservis.pro

**КМУ-31 представляет собой грузоподъемный механизм, который предназначен для установки на среднетоннажные шасси для погрузо-разгрузочных, ремонтно-восстановительных, монтажно-демонтажных работ на рассредоточенных объектах и при работе в стеснённых городских условиях.**

Вылет стрелы позволяет равномерно распределять грузы по всей длине кузова грузового автомобиля.

Кран-манипулятор КМУ-31, при продаже, по заказу потребителя может комплектоваться дополнительным удлинителем стрелы с ручным выдвиганием и последующей фиксацией. Это позволяет расширить рабочую зону до 5,75м. Манипулятор оснащен автоматической системой защиты от перегрузок. Запорно-тормозные клапаны исключают возможность самопроизвольного опускания груза. Трубопроводы гидросистемы изготовлены из нержавеющей стали, что повышает их надёжность.

Краноманипуляторная установка изготовлена с использованием современных высокопрочных сталей и гидравлических компонентов ведущих мировых производителей.

Модель предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 40оС до минус 40оС (климатическое исполнение - У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150).

Монтажными базами являются ГАЗ 331404 «Валдай», ЗИЛ 5301 «Бычок», МАЗ 437041 «Зубрёнок». Данная модель обладает рядом преимуществ:

1. небольшой вес установки
2. компактная схема складывания
3. вылет дает возможность равномерно распределять грузы по всей длине платформы среднетоннажных бортовых автомобилей
4. краноманипуляторная установка оснащена авто- защитой от перегрузок
5. запорно-тормозные клапаны исключают возможность самопроизвольного опускания груза.



Момент грузовой, кНм	28
Максимальный вылет стрелы, м	4.7
Грузоподъемность на max. вылете, кг	490
Грузоподъемность на min. вылете, кг	1770
Угол поворота колонны, град.	340
Масса установки, кг	550
Гидравлический вылет, м	4.7
Максимальная высота подъема крюка от основания крана, м	7

С уважением,  
Менеджеры отдела «Запасные части»  
ООО «ПКФ «Гидросервис»

Степанова Анна    моб. 8-922-314-00-15  
Лаврентьева Александра    моб. 8-922-314-00-16

Тел/факс: (342) 299-99-20

e-mail: info@gidroservis.pro