



ГИДРОСЕРВИС

- Продажа гидроманипуляторов и КМУ ЗАО «Подъемные машины»
- Продажа лесозаготовительной техники PONSSE
- Продажа запасных частей для гидроманипуляторов, КМУ и валочной техники
- Диагностика и ремонт гидравлики
- Производство РВД и гидравлических трубок

614000, Россия, г. Пермь, ш. Космонавтов, 312
тел./факс: (342) 299-99-20
email: info@gidroservis.pro
www.gidroservis.pro

ОМТ-120М имеет z-образную схему складывания, предназначен для механизации погрузо-разгрузочных работ, а также погрузки и выгрузки металлических отходов (лома). Манипулятор ОМТ-120М может использоваться в составе транспортного средства, а также стационарно

Манипулятор может комплектоваться сменными грузозахватными приспособлениями (навесное оборудование)- шестилепестковыми грейферами: ГЛ-1, ГЛ-2 и крюковой подвеской КМ-70.22 по средствам, которых можно осуществлять работу не только с металлическим ломом, но и со штучными и затаренными грузами. Удобство в процессе погрузки гарантировано обеспечивается благодаря наличию полноповоротного ротатора.

ОМТ-120М изготовлен с использованием современных высокопрочных сталей и гидравлических компонентов ведущих мировых производителей.

Манипулятор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 40оС до минус 40оС (климатическое исполнение - У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150).

Монтажными базами для ОМТ-120М служат шасси отечественных производителей КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ.



| | |
|--|-------------|
| Момент грузовой, кНм | 120 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8.5 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1440 |
| Грузоподъемность на min. вылете, кг | 3060 |
| Угол поворота колонны, град. | 400 |
| Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2500 |
| Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |

С уважением,
Менеджеры отдела «Запасные части»
ООО «ПКФ «Гидросервис»

Степанова Анна моб. 8-922-314-00-15
Лаврентьева Александра моб. 8-922-314-00-16

Тел/факс: (342) 299-99-20

e-mail: info@gidroservis.pro